

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Мебель бытовая "Офис"

Фасад ОФ-302

ГОСТ 16371-2014



Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	330	1978	2

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Ручка С29-128	2
2		Шуруп 4x30 с круглой головкой	4
3		Петля накладная с газовым амортизатором и евровинтом	8
4		Шуруп 3,5x16	16

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. При помощи шурупов 3,5x16 установить петли на двери 1 (ОФ-301) (ОФ-30) (Рис. 1).
2. Установите двери, закрепив петли затяжными винтами. Отрегулируйте дверь с помощью регулировочных винтов (Рис. 2).
3. Закрепите шурупами 4x30 ручки на дверях 1 (ОФ-301), в неиспользованные отверстия вставьте заглушки.
4. Двери можно устанавливать на Шкаф ОФ-30 и Шкаф ОФ-31 (Рис.3).

ОФ-302






Рис.3



ОФ-302