

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Мебель бытовая "Офис"

Фасад ОФ-303

**ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014**



Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	330	1183	2




Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Ручка C29-128	2
2		Петля накладная для стекла	4
3		Шуруп 3,5x20 с круглой головкой	4
4		Шайба силиконовая	4

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. При помощи шурупов установить петли на двери 1 (ОФ-303) и ответные планки петель на боковины 1 (ОФ-30) (Рис. 1).
2. Установите двери, закрепив петли затяжными винтами. Отрегулируйте дверь с помощью регулировочных винтов (Рис. 2).
3. Закрепите шурупами 3,5x20 ручки на дверях 1 (ОФ-303) в неиспользованные отверстия вставьте заглушки.

ОФ-303

30.04.2021



ОФ-303